




CL530  
ZFP.01

## Nut- und Federfräser HSS für Bodenpaneelen



### Eigenschaften - Vorteile

- » Fräser mit gelöteten HSS-Platten aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl
- » Breites Spektrum von Baureihen (Durchmesser / Hartmetallbreite), welches die Auswahl eines geeigneten Werkzeugs für die jeweilige Bearbeitung und den Maschinentyp ermöglicht
- » Für den Einsatz auf einer Holzbearbeitungsmaschine und für die Fräser mit dem Code CL560 geeignet - für die Nachahmung einer Bohle
- » Besonders für das Fräsen von nassem Weichholz, Frischholz und mittelmäßig hartem Holz empfehlenswert
- » Auf Anfrage fertigen wir untypische Fräser - aufgrund einer Fräserzeichnung oder einer Zeichnung des zu fräsenden Werkstücks sowie nach einem durch den Kunden angelieferten Profil
- » Breite Palette von Dienstleistungen nach dem Verkauf, Kundendienst für die Werkzeuge im Bereich des Scharfschleifens, der Neubearbeitung von Bohrungen und der Regenerierung

### Anwendung

- » Längsfräsen von Fußbodenbrettern
- » Zur Bearbeitung von solchen Holzarten wie: Kiefer, Fichte, Tanne, Birke
- » Stärkenbereich des Werkstücks: 16 - 29 mm
- » Sie finden am meisten in der Sägeindustrie und in den Holzbearbeitungsbetrieben Anwendung
- » Zum Einsatz auf Mehrseitenhobelmaschinen mit mechanischem Vorschub und auf Tischfräsmaschinen
- » Standardmäßig werden die Fräser für Zweiseitenmaschinen nach dem SCHEMA 1 hergestellt - sollten die Fräser auf Einspindelrührmaschinen eingesetzt werden, muss dies in der Bestellung angegeben werden

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Fräserdurchmesser | Ø d [mm]<br>Bohrungsdurchmesser | B [mm]<br>Höhe des zu schneidenden Werkstücks | Z<br>Zähnezahl | Schneidwerkstoff | Typ    | ME   |
|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------|
| ●       | CL530-0140-0019 | 0140                          | 40                              | 16-29                                         | 4              | z pl. HSS        | ZFP.01 | kpl. |

### INFO:

Wir stellen auch Fräser mit anderen Abmessungen und mit einer anderen Zähnezahl her, deren Preise individuell gestaltet werden  
Die Fräser können mit folgenden Bohrungsdurchmessern gefertigt werden: 25, 30, 35, 40, 50mm

Bei Bestellung bitte angeben:

Bezeichnung des Satzes z.B.: ZFP.01

Außendurchmesser z.B.: D = 140mm

Bohrungsdurchmesser z.B.: d=25mm

Schneidwerkstoff: HM oder HSS

### Zum Herunterladen

[TechInfo\\_CL\\_UJ\\_eng.pdf](#)

### Verbundene Produkte

[Nut- und Federfräser HM für Bodenpaneelen](#)

[Nut- und Federfräser HSS für Bodenpaneelen](#)

[Abrundfräser -Bohlenprofil](#)

[Reduzierhülsen mit Flansch](#)



[Zwischenringe für Reduzierhülsen](#)

