




CL580 ZFB.01

Nut- und Federfräser HSS für Wandpaneelen



Eigenschaften - Vorteile

- » Fräser mit gelöteten HSS-Platten aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl
- » Breites Spektrum von Baureihen (Durchmesser / Hartmetallbreite), welches die Auswahl eines geeigneten Werkzeugs für die jeweilige Bearbeitung und den Maschinentyp ermöglicht
- » Besonders für das Fräsen von nassem Weichholz, Frischholz und mittelmäßig hartem Holz empfehlenswert
- » Auf Anfrage fertigen wir untypische Fräser - aufgrund einer Fräserzeichnung oder einer Zeichnung des zu fräsenden Werkstücks sowie nach einem durch den Kunden angelieferten Profil
- » Breite Palette von Dienstleistungen nach dem Verkauf, Kundendienst für die Werkzeuge im Bereich des Scharfschleifens, der Neubearbeitung von Bohrungen und der Regenerierung

Anwendung

- » Längsfräsen von Vertäfelungsbrettern, Dachverkleidung
- » Zur Bearbeitung von solchen Holzarten wie: Kiefer, Fichte, Tanne, Birke
- » Stärkenbereich des Werkstücks: 16 - 25 mm
- » Sie finden am meisten in der Sägeindustrie und in den Holzbearbeitungsbetrieben Anwendung
- » Zum Einsatz auf Mehrseitenhobelmaschinen mit mechanischem Vorschub und auf Tischfräsmaschinen
- » Standardmäßig werden die Fräser für Zweiseitenmaschinen nach dem SCHEMA 1 hergestellt - sollten die Fräser auf Einspindelrührmaschinen eingesetzt werden, muss dies in der Bestellung angegeben werden

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Höhe des zu schneidenden Werkstücks	Z Zähnezahl	Schneidwerkstoff	Typ	ME
●	CL580-0140-0001	0140	40	16-30	4	z. pl. HSS		kpl.

INFO:

Wir stellen auch Fräser mit anderen Abmessungen und mit einer anderen Zähnezahl her, deren Preise individuell gestaltet werden
Die Fräser können mit folgenden Bohrungsdurchmessern gefertigt werden: 25, 30, 35, 40, 50mm

Bei Bestellung bitte angeben:
Bezeichnung des Satzes z.B.: ZFB.01
Außendurchmesser z.B.: D = 134mm
Bohrungsdurchmesser z.B.: d=40mm
Schneidwerkstoff: HM oder HSS

Zum Herunterladen

[Techinfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Nut- und Federfräser HSS für Holzwände](#)

[Reduzierhülsen mit Flansch](#)

[Zwischenringe für Reduzierhülsen](#)

