



CL602

Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung



Eigenschaften - Vorteile

- » Fräser mit gelöteten HSS-Platten aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl
- » Möglichkeit der Bearbeitung von unterschiedlichen Materialbreiten - der Breitenbereich ist in der nachstehenden Tabelle angegeben
- » Die ausgeführte Verbindung ist durch eine hohe Beständigkeit und Steifigkeit gekennzeichnet
- » Die Verbindungen kommen in Holzkonstruktionen zum Einsatz
- » Auf Anfrage fertigen wir untypische Fräser - aufgrund einer Fräserzeichnung oder einer Zeichnung des zu fräsenden Werkstücks sowie nach einem durch den Kunden angelieferten Profil
- » Breite Palette von Dienstleistungen nach dem Verkauf, Kundendienst für die Werkzeuge im Bereich des Scharfschleifens, der Neubearbeitung von Bohrungen und der Regenerierung

Anwendung

- » Ausführung von Keilverbindungen am Hirschnitt der Elemente, die als Längsverbindung mit einem Fischgrätenverbund auf einer breiten Ebene verbunden werden
- » Längsverbindung von Massivholz
- » Ausführung von Vielnutverbindungen in Querrichtung zur Holzmaserung
- » Zum Einsatz auf Tischfräsmaschinen, Ein- und Zweiseiten-Format- und Schlitzmaschinen, Mehrseitenhobelmaschinen mit mechanischem Vorschub

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Fräserhöhe	Z Zähnezahl	ME
•	CL602-0250-0001	0250	50	28,6	6	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblätter LL CUT der Linie WZ spez. 5° oder 10° zum Auskappen von Holzfehlern](#)



[Reduzierhülsen mit Flansch](#)

[Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung](#)



[Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung](#)



[Minizinken-Fräser HSS - Breitenverbindung](#)



