


LJ150

Hobelmesserköpfe /vier Messer/



Eigenschaften - Vorteile

- » Fräskopf aus leichter Aluminiumlegierung
- » Möglichkeit der Profilerstellung an den Messern bis zu einer Tiefe der 3-fachen Messerstärke (z.B. Muster einer Terrassendiele)
- » Mit HSS-Hobelmessern bestückt
- » Möglichkeit des Einbaus der Hobelmesser mit einer HM-Einlage
- » Breites Spektrum von Baureihen (Durchmesser / Hartmetallbreite / Radius), welches die Auswahl eines geeigneten Werkzeugs für die jeweilige Bearbeitung und den Maschinentyp ermöglicht
- » Möglichkeit der Fertigung der Fräsköpfe mit unterschiedlichem Durchmesser und unterschiedlicher Breite sowie Zähnezahl

Anwendung

- » Hobeln von schmalen und breiten ebenen Flächen
- » Massivholzbearbeitung
- » Zum Einsatz auf Tischfräsmaschinen mit mechanischem Vorschub
- » Beim Austausch von Hobelmessern und dem Einsetzen des Messers in den Messerhalter des Hobelkopfes ist auf den korrekten Sitz des Messers, des Keils sowie auf das ordnungsgemäße Anziehen der Spannschrauben zu achten
- » Das optimale Anziehmoment für die Spannschrauben M10x25 (Art.-Nr. LJ150-0000-0008) beträgt 20-25 N/m (max. 49 N/m)

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräskopfdurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Kopfhöhe	Z Zähnezahl	ME
●	LJ150-0125-0001	0125	40	60	4	szt.
●	LJ150-0125-0002	0125	40	80	4	szt.
●	LJ150-0125-0003	0125	40	120	4	szt.
●	LJ150-0125-0004	0125	40	160	4	szt.
●	LJ150-0125-0005	0125	40	180	4	szt.
●	LJ150-0125-0006	0125	40	200	4	szt.
●	LJ150-0125-0007	0125	40	230	4	szt.
●	LJ150-0125-0008	0125	40	130	4	szt.
●	LJ150-0125-0009	0125	40	150	4	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_LJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Hobelmesser für Hobelmesserköpfe](#)

[Hobelmesserköpfe /sechs Messer/](#)

[Hydro Hobelmesserköpfe \(Fräserköpfe HYDRO\) - auf Anfrage](#)

[Reduzierhülsen mit Flansch](#)



[Platten zum Einstellen von
Hobelmessern](#)

