

NS130
NS140

Hobelmesser für Hobelmesserköpfe



Eigenschaften - Vorteile

- » HSS-Hobelmesser PREMIUM aus Schnellarbeitsstahl SW7M
- » Stahl mit guter Zähigkeit, Schlagfestigkeit und Verschleißfestigkeit
- » Hohe Festigkeit und gute Schnitteigenschaften dank der ausgewogenen chemischen Zusammensetzung
- » Sehr hohe Messerhärte von ca. 62-64 HRC
- HM-Messer: Schneide/Einlage aus hochwertigem Hartmetall
- » Fräskörper aus hochwertigem Werkzeugstahl

Anwendung

- » Möglichkeit der Auswahl von HSS- oder HM-Messern je nach der Anwendung und den erwarteten Einsatzergebnissen
- » HSS- Messer PREMIUM:
- » Zum Hobeln der Oberflächen von Elementen aus Weich- und Hartholz sowie Holzwerkstoffen
- » HM-Messer:
- » Zum Hobeln der Oberflächen von Elementen aus Weich- und Hartholz sowie Holzwerkstoffen
- » Für hochleistungsfähige Produktionslinien empfehlenswert

Katalog	Index	L [mm] Länge	h [mm] Breite	S [mm] Stärke	&ang sph; Schneidwinkel	Werkstoff	ME
●	NS130-0120-0002	0120	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0120-0003	0120	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0160-0003	0160	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0160-0007	0160	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0180-0001	0180	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0180-0002	0180	35	3,0	43	SW7M	szt.
○	NS130-0200-0001	0200	35	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0200-0002	0200	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0230-0001	0230	30	3,0	43	SW7M	szt.
●	NS130-0230-0002	0230	35	3,0	43	SW7M	szt.
○	NS140-0060-0102	0060	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0080-0102	0080	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0120-0102	0120	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0160-0102	0160	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0180-0102	0180	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0200-0102	0200	30	3,0	40/45	HM/St	szt.
○	NS140-0230-0102	0230	30	3,0	40/45	HM/St	szt.

INFO:

HSS-Messer -> Sammelverpackung - 3 Stück

HM-Messer -> Sammelverpackung - 4 Stück

Zum Herunterladen

[UserManual_NS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Hobelmesserköpfe /vier Messer/](#)[Hobelmesserköpfe /sechs Messer/](#)