


LS501

Dübelbohrer für Sacklöcher /rechts/



Eigenschaften - Vorteile

- » Körper/Schaft, der aus hochlegiertem Werkzeugstahl hergestellt ist
- » Bohrerschneide aus Hartmetall der Spitzenqualität
- » Bohrer mit einem Spannfutter (mit Fase) erleichtert eine schnelle Montage und Demontage im Spannfutter
- » Standardbohrer werden mit 2 Spiralen hergestellt - es besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Bohrer mit 4 Spiralen herzustellen
- » Möglichkeit der Herstellung der Bohrer mit den Gesamtlängen von 77 mm, 85 mm, 90 mm, 105 mm und Bohrer aus Vollhartmetall

Anwendung

- » Bohren von Sacklöchern für Dübel, Verbindungselemente und Armaturen in Holzwerkstoffen und Holz
- » Bohren von Sacklöchern in Holzfensterprofilen und Türprofilen
- » Zum Einsatz auf Mehrspindelbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmesser	Ø S [mm] Spannschaftdurchmesser	H1 [mm] Arbeitslänge	H [mm] Gesamtlänge	R/L Prawe=Rechts/L ewe=Links	ME
●	LS501-0410-0001	4	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-0510-0001	5	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-0610-0001	6	10	35	57,5	prawy	szt.
○	LS501-0710-0001	7	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-0810-0001	8	10	35	57,5	prawy	szt.
○	LS501-0910-0001	9	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-1010-0001	10	10	35	57,5	prawy	szt.
○	LS501-1110-0001	11	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-1210-0001	12	10	35	57,5	prawy	szt.
●	LS501-0410-0002	4	10	50	70	prawy	szt.
●	LS501-0510-0002	5	10	50	70	prawy	szt.
●	LS501-0610-0002	6	10	50	70	prawy	szt.
○	LS501-0710-0002	7	10	50	70	prawy	szt.
●	LS501-0810-0002	8	10	50	70	prawy	szt.
○	LS501-0910-0002	9	10	50	70	prawy	szt.
●	LS501-1010-0002	10	10	50	70	prawy	szt.
○	LS501-1110-0002	11	10	50	70	prawy	szt.
●	LS501-1210-0002	12	10	50	70	prawy	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Dübelbohrer für Sacklöcher //links/](#)



[Dübelbohrer für Durchgangslöcher //rechts/](#)



[Dübelbohrer für Durchgangslöcher //links/](#)



[HM-Dosenbohrer](#)



[Gold-Spindelbohrer für Türscharniere und Dosen](#)

