



LS504

## Dübelbohrer für Durchgangslöcher /links/



## Eigenschaften - Vorteile

- » Körper/Schaft, der aus hochlegiertem Werkzeugstahl hergestellt ist
- » Bohrerschneide aus Hartmetall der Spitzenqualität
- » Bohrer mit einem Spannschaft (mit Fase) erleichtert eine schnelle Montage und Demontage im Spannfutter
- » Standardbohrer werden mit 2 Spiralen hergestellt - es besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Bohrer mit 4 Spiralen herzustellen
- » Möglichkeit der Herstellung der Bohrer mit den Gesamtlängen von 77 mm, 85 mm, 90 mm, 105 mm und Bohrer aus Vollhartmetall

## Anwendung

- » Bohren von Durchgangslöchern für Verbindungselemente und Armaturen in Holzwerkstoffen und Holz
- » Bohren von Durchgangslöchern in Holzfensterprofilen und Türprofilen
- » Zum Einsatz auf Mehrspindelbohrmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Arbeitsdurchmesser | Ø S [mm]<br>Spannschaftdurchmesser | H1 [mm]<br>Arbeitslänge | H [mm]<br>Gesamtlänge | R/L<br>Prawe=Rechts/<br>Lewe=Links | ME   |
|---------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|
| ●       | LS504-0510-0001 | 5                              | 10                                 | 35                      | 57,5                  | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0610-0001 | 6                              | 10                                 | 35                      | 57,5                  | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0810-0001 | 8                              | 10                                 | 35                      | 57,5                  | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0410-0001 | 4                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0510-0002 | 5                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0610-0002 | 6                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ○       | LS504-0710-0001 | 7                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-0810-0002 | 8                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ○       | LS504-0910-0001 | 9                              | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-1010-0001 | 10                             | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ○       | LS504-1110-0001 | 11                             | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |
| ●       | LS504-1210-0001 | 12                             | 10                                 | 50                      | 70                    | lewy                               | szt. |

## Zum Herunterladen

[TechInfo\\_CL\\_LJ\\_eng.pdf](#)

## Verbundene Produkte

[Dübelbohrer für Sacklöcher /rechts/](#)
[Dübelbohrer für Sacklöcher /links/](#)
[Dübelbohrer für Durchgangslöcher /rechts/](#)
[HM-Dosenbohrer](#)



[Gold-Spindelbohrer für Türscharniere  
und Dosen](#)

