



LS550

HM-Dosenbohrer



Eigenschaften - Vorteile

- » Hartmetallbestückte Schneide der höchsten Qualität - längere Lebensdauer
- » Spannschaft aus hochlegiertem Werkzeugstahl, der durch hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen Rissbildung gekennzeichnet ist
- » Bohrer mit einem Spannschaft (mit Fase) für eine schnelle Montage und Demontage im Spannfutter der Maschine
- » Möglichkeit der Herstellung von Bohrern mit einer Gesamtlänge von 90 mm, 105 mm, 110 mm und 120 mm

Anwendung

- » Bohren von Sacklöchern in Holzprofilen für Fenster und Türen, z.B. für Scharniere, Griffe etc.
- » Ideale Lösung, um in Holz und Holzwerkstoffen zu bohren
- » Zum Einsatz auf Bearbeitungszentren und Mehrspindelbohrmaschinen

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmes- ser	Ø S [mm] Spannschaftdurec- hmesser	H1 [mm] Arbeitslänge	H [mm] Gesamtlänge	R/L Prawe=Rechts/L ewe=Links	ME
○	LS550-1510-0003	15	10	15	57	prawy	szt.
○	LS550-1510-0004	15	10	15	70	prawy	szt.
○	LS550-1510-0005	15	10	15	57	lewy	szt.
○	LS550-1510-0006	15	10	15	70	lewy	szt.
○	LS550-2010-0001	20	10	15	57	prawy	szt.
○	LS550-2010-0002	20	10	15	70	prawy	szt.
○	LS550-2010-0006	20	10	15	57	lewy	szt.
○	LS550-2010-0003	20	10	15	70	lewy	szt.
○	LS550-2510-0001	25	10	15	57	prawy	szt.
○	LS550-2510-0002	25	10	15	70	prawy	szt.
○	LS550-3010-0006	30	10	15	70	prawy	szt.
○	LS550-3510-0002	35	10	15	70	prawy	szt.
○	LS550-3510-0001	35	10	15	57	prawy	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Dübelbohrer für Sacklöcher /rechts/](#)
[Dübelbohrer für Sacklöcher /links/](#)
[Dübelbohrer für Durchgangslöcher](#)
[Dübelbohrer für Durchgangslöcher](#)

[/rechts/](#)

[/links/](#)



[Gold-Spindelbohrer für Türscharniere
und Dosen](#)

