




PS390
PS320

Kreissägeblätter LL CUT der Linie WZ spez. 5 und 10 zum Auskappen von Holzfehlern



Eigenschaften - Vorteile

- » SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit der Härte von 2.100 HV gewährleistet eine längere Lebensdauer - mehr Schnitte
- » Eine spezielle Zahngeometrie 3GS (Wechselzahn) ermöglicht einen schnellen Schnitt und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Werkzeugs
- » Der Schleifvorgang von Hartmetallen, der auf CNC-Scharfschleifmaschinen durchgeführt wird, gewährleistet umfangreiche Möglichkeiten bei der Gestaltung der Zahngeometrie sowie eine hohe Glätte der zu schärfenden Oberflächen
- » Die ausgebildeten Kompensationsschlitz erhöhen die Beständigkeit des Sägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung
- » Das dynamisch ausgewuchtete Sägeblatt verhindert Vibrationen beim Schneiden - stabiles Schneidverfahren und höhere Qualität der zu schneidenden Fläche

Anwendung

- » Für Querschnitte in Massivholz beim Ausschneiden von Materialfehlern (z.B. Äste) durch Stoßen
- » Spezialkreissägeblatt für Spezialmaschinen (Ausschneidemaschine für Materialfehler / Optimierungsmaschine) - zum Schneiden mit großen Vorschüben

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
●	PS390-0450-0008	0450	30	4,8	3,5	136	3GE	10	2x15/63	szt.
●	PS390-0500-0003	0500	30	4,8	3,5	144	3GE	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0450-0007	0450	30	4,8	3,5	136	3GS	10	2x15/63	szt.
○	PS320-0500-0008	0500	30	4,8	3,5	144	3GS	5	2x14,5/63	szt.
○	PS320-0500-0018	0500	35	4,8	3,5	144	3GS	5	2x14,5/63	szt.

Legende:

- Produkte auf Anfrage - Mindestbestellmenge: 4 Stück
- do - Durchmesser der Mitnehmerbohrungen
- dp - Teilkreisdurchmesser der Bohrungen

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung](#)

[Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung](#)

[Minizinken-Fräser HSS - Längenverbindung](#)

[Minizinken-Fräser HSS - Breitenverbindung](#)

