



FT910

CNC-Abrundfräser PREMIUM mit einem unteren Lager



Eigenschaften - Vorteile

- » Offene Profile der Körper verbessern die Qualität der zu bearbeitenden Fläche - Möglichkeit der Verwendung einer größeren Vorschubgeschwindigkeit, Reduzierung der Schneidwiderstände, bessere Spanräumung
- » Hartmetall von hoher Qualität erhöht die Beständigkeit und die Lebensdauer - höhere Werkzeugleistung
- » Präziser Schliff des Hartmetalls sorgt für eine hohe Oberflächengüte der HM-Platte (geringe Rauigkeit) - dies wirkt sich auf die Verlängerung der Lebensdauer des Werkzeugs aus und weist die hohe Qualität des verwendeten Hartmetalls
- » Einfache und transparente Verpackungsart - Möglichkeit der Ausstellung der Werkzeuge in Schaukästen und Regalen

Anwendung

- » Abrunden von weichem und hartem Massivholz sowie Holzwerkstoffen (Span-, MDF, HDF, OSB-Platten, usw.)
- » Zum Einsatz bei der Herstellung von Möbeln, Türen und Treppen, wo es keine Möglichkeit besteht, Bestandteile durch den Einsatz von standardmäßigen Fräsvorgängen herzustellen
- » Fräser mit dem unteren Lager, welche die Führung des Werkzeugs nach einer unter dem zu fräsenden Material liegenden Schablone ermöglichen
- » Zum Einsatz auf Oberfräsmaschinen
- » Spannung von Fräsern in Futter: Möglichkeit der Anwendung von Reduzierungshülsen, Spannen auf min. 2-3 Höhe von Schaft in Fräsfutter

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmesser	H [mm] Höhe der Fräserplatte	R [mm] Profilradius	Ø d [mm] Schaftdurchmesser	L [mm] Gesamtlänge	Z Zähnezahl	ME
●	FT910-1506-0001	15,7	12,7	R=1,5	6	55	Z=2	szt.
●	FT910-1606-0001	16,7	12,7	R=2,0	6	55	Z=2	szt.
●	FT910-1408-0001	14,3	5,4	R=2,4	8	46,5	Z=2	szt.
●	FT910-1508-0001	15,7	12,7	R=1,5	8	55	Z=2	szt.
●	FT910-1608-0001	16,7	12,7	R=2,0	8	55	Z=2	szt.
●	FT910-2008-0001	20,6	8	R=4	8	49,5	Z=2	szt.
●	FT910-2508-0001	25,4	11	R=6,4	8	52,5	Z=2	szt.
●	FT910-2808-0001	28,6	12,7	R=8	8	54,2	Z=2	szt.
●	FT910-3112-0001	31,7	16	R=9,5	12	63,5	Z=2	szt.
●	FT910-3812-0001	38,1	19	R=12,7	12	66,5	Z=2	szt.

WICHTIGE INFO:

Ein 9,5x4,76x4 Kugellager (FT490-0000-0005) ist für die ältere Version des Fräasers vom Index FT910-1408-0001 bestimmt, während ein 9,5x4,00x4 Lager (FT490-0000-0012) für die neuere Version des Fräasers vom gleichen Index FT910-1408-0001 bestimmt ist.

Verbundene Produkte

[Kugellager für Fasefräser FT910](#)
[Spannschrauben für Fasefräser FT910](#)
[PREMIUM CNC-Fräser halbrunde
sogennante - Kugel](#)

