




PS312

Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen



Eigenschaften - Vorteile

- » SUPER HARTES Hartmetall aus Nanokörnern (NANOGRAIN) mit einer Härte von 2.160 HV gewährleistet eine noch längere Lebensdauer - noch mehr geschnittene laufende Meter von Platten bis zum Nachschärfen
- » Die Serie mit einer neuen Zahngeometrie GA 5 (Trapez-Flachzahn) wirkt sich auf eine bessere Betriebscharakteristik des Sägeblattes beim Schneiden stark aus
- » Die hohe Glätte des Hartmetalls gewährleistet eine längere Lebensdauer zwischen den Schliften - Scharfschleifen auf CNC-Schleifmaschinen mit dem Einsatz einer speziell angepassten Schleifscheibe und deren Betriebsparameter
- » Der präzise ausgeführte Sägekörper mit neuer Schalldämmung reduziert den Lärmpegel und gewährleistet eine längere Lebensdauer des Werkzeugs - ein neues stabiles und leises Sägeblatt
- » Die ausgebildeten Kompensationsschlitze erhöhen die Beständigkeit des Sägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung
- » Das dynamisch ausgewuchtete Sägeblatt eliminiert Vibrationen beim Schneiden - stabiles Schneidverfahren und höhere Qualität der zu schneidenden Flächen

Anwendung

- » Neue Serie LL CUT VH ist zum Schneiden in Holzwerkstoffen wie Spanplatten, Laminaten, MDF- und HDF- und LDF- und MFP-Platten mit geringem Verschmutzungsgrad der Bestandteile vorgesehen
- » Perfekte Kanten nach der Bearbeitung - Sägeblatt für die anspruchsvollsten Benutzer
- » Die Serie mit einer neuen Zahngeometrie wirkt sich auf eine bessere Betriebscharakteristik stark aus
- » Es ist besonders zu empfehlen, wenn es notwendig ist, verschiedene Arten / Sorten von Holzwerkstoffen auf einer Maschine/Sägemaschine zu schneiden
- » Zum Sägen der Platten auf vertikalen und horizontalen Format-Kreissägemaschinen - einzeln oder im Paket bis zu einer Dicke von 3x18mm = 54mm
- » Die Kreissägeblätter arbeiten mit einem Vorritzsägeblatt (Vorritzer) zusammen

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämmung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
●	PS312-0250-0002	0250	30	3,2	2,2	80	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	96	GA	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	108	GA	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Legende:

- do - Durchmesser der Mitnehmerbohrungen
- dp - Teilkreisdurchmesser der Bohrungen
- Schalldämpfung L - Typ der Schalldämpfung

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT VH line HZ/DZ zum Schneiden von beschichteten Spanplatten ohne Vorritzer](#)

[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, verstellbar](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, konisch](#)

