


FT405

Bündigfräser mit einem oberen Lager Z = 2



Eigenschaften - Vorteile

- » Zweiseitige hartmetallbestückte Wendeplatte
- » Die HM-Platte mit zwei Schneiden ermöglicht es Ihnen, zwei Schneidkanten durch Drehung der Platte um 180 Grad auszunutzen
- » Das obere Lager ermöglicht, den Fräser nach der über dem Material gesetzten Führungsschablone zu führen
- » Möglichkeit der Verwendung von 3 Arten der Wendschneidplatten (Universalwendschneidplatte, Wendschneidplatte für Holz und Wendschneidplatte für Holzwerkstoffe) je nach der Art des zu bearbeitenden Materials
- » Keine Stillstände beim Fräsen zum Scharfschleifen der abgestumpften Werkzeugschneide
- » Schnelle und einfache Möglichkeit des Wechsels der HM-Platten zur Einhaltung der Produktionskontinuität

Anwendung

- » Umfangsfräsen und Fräsen nach Führungsschablone + Bohrmöglichkeit
- » Bearbeitung von Massivholz und Holzwerkstoffen
- » Zum Einsatz auf Oberfräsmaschinen und CNC-Bearbeitungszentren
- » Spannung von Fräsern in Futter: Möglichkeit der Anwendung von Reduzierungshülsen, Spannen auf min. 2-3 Höhe von Schaft in Fräsfutter

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmes- ser	H [mm] Höhe der Fräserplatte	Ø d [mm] Schaftdurchmes- ser	L [mm] Gesamtlänge	Z Zähnezahl	ME
•	FT405-0008-0001	19	30	8	78	Z=2	szt.
•	FT405-0008-0002	19	40	8	88	Z=2	szt.
•	FT405-0012-0001	21	50	12	98	Z=2	szt.

Verbundene Produkte

[Wendeplatten /4-Schneidkanten/ für
Fasefräser FT405](#)

[Kugellager für Fasefräser FT405](#)

[Spannschrauben für Fasefräser FT405](#)

[CNC-Fräser Premium gerade
Doppelplatte mit oberem Lager](#)

