


PS362

HM-Kreissägeblätter FINISH CUT VH line für trockenes und exotisches Hartholz



Eigenschaften - Vorteile

- » ideale Oberfläche nach dem Schneiden, unabhängig von der Stärke des zu schneidenden Materials
- » sehr niedrige Schnittwiderstände bedeuten leichte, bequeme und sichere Führung des Sägeblattes während Schneidens
- » universelle Anwendung bei gleichzeitigem niedrigerem Stromverbrauch
- » ideale Oberfläche von Materialien mit natürlichem und Kunstfurnier mit Stärke von 1 bis 5mm, entlang der Maserung
- » Industrielle Sägeblätter, wo die Abweichungen von Nennmaßen nur Hundertstel von Millimetern betragen; Bohrung mit hoher Qualität in der Toleranzklasse H7
- » Anwendung von SUPER HARTER Zahnsorte (NANOGRAIN) von Härte über 2.160 HV garantiert noch längere Zufriedenheit mit Arbeit zwischen den einzelnen Nachschärfen
- » der in der Produktion verwendete deutsche Stahl steht für Wiederholbarkeit und hohe Blattparameter, was die Arbeit des Sägeblattes positiv beeinflusst

Anwendung

- » Spezielle Zahngeometrie GSML geeignet für trockenes, hartes Holz mit hoher Dichte, darunter exotisches Holz und Obstholz, für Schneiden sowohl entlang als auch quer der Maserung
- » Schneiden auf Tischkreis-, Formatkreis- und Radialarmsägen; Sägeblätter können mit Ritzsägeblatt arbeiten
- » Serie für Bearbeitung von Platten mit Furnier als auch Schneiden von natürlichem Furnier entlang der Maserung
- » ideal für Bretter und andere Teile aus Leimholz
- » es ist möglich, ein Sägeblatt sowohl für Holz als auch Holzwerkstoffe zu verwenden, wobei die Schnittqualität sehr hoch bleibt
- » ein breites Spektrum von den zu schneidenden Materialien: ab 20mm bis 120mm
- » Um die längeren Standzeiten zu erzielen, sollen die Sägeblätter auf speziellen CNC Maschinen oder Schleifmaschinen mit Ölkühlsystem geschärft werden

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämpfung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
o	PS362-0250-0001	0250	30	3,2	2,2	80	GSML	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.
o	PS362-0300-0001	0300	30	3,2	2,2	96	GSML	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.
o	PS362-0350-0001	0350	30	3,6	2,5	108	GSML	5	wyciszenie_L	COMBO	szt.

Legende:

- do - Durchmesser der Mitnehmerlöcher
- dp - Lochkreisdurchmesser
- Schalldämpfung L - Art der Schalldämpfung

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT VH line HZ/DZ zum Schneiden von beschichteten Spanplatten ohne Vorritzer](#)



[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)

