


FT508

Abrundfräser mit einem unteren Lager



Eigenschaften - Vorteile

- » Hochwertiges Hartmetall verbessert die Beständigkeit und die Lebensdauer - Werkzeugleistung
- » Das untere Lager ermöglicht, den Fräser nach der unter dem Material gesetzten Führungsschablone zu führen
- » Nicht nur für Fachleute, sondern auch für Bastler zur Durchführung von kleinen Reparaturarbeiten im Haus und Garten gewidmet
- » Körper und Spannschaft aus Werkzeugstahl mit erhöhter Festigkeit
- » Einfache und transparente Verpackungsart - Möglichkeit der Ausstellung der Werkzeuge in Schaukästen und Regalen

Anwendung

- » Fräsen - Abrunden von Kanten in weichem und hartem Massivholz
- » Zum Einsatz auf handgeführten Oberfräsmaschinen entwickelt
- » Spannung von Fräsern in Futter: Möglichkeit der Anwendung von Reduzierungshülsen, Spannen auf min. 2-3 Höhe von Schaft in Fräsfutter

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmesser	H [mm] Höhe der Fräserplatte	R [mm] Profilradius	Ø d [mm] Schaftdurchmesser	L [mm] Gesamtlänge	Z Zähnezahl	ME
●	FT508-0008-0001	14,3	5,4	R=2,4	8	46,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0002	15,9	6,4	R=3,2	8	46	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0003	25,4	11	R=6,4	8	52,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0004	31,8	16	R=9,5	8	57,5	Z=2	szt.
●	FT508-0008-0005	38,1	19	R=12,7	8	60,5	Z=2	szt.
●	FT508-0012-0001	44,5	21,5	R=15,9	12	69	Z=2	szt.
●	FT508-0012-0002	50,8	25	R=19,1	12	72,5	Z=2	szt.

Verbundene Produkte

[Kugellager für Fasefräser FT508](#)
[Spannschrauben für Fasefräser FT508](#)
