


DI500

DIA-Dosenbohrer



Eigenschaften - Vorteile

- » Spezieller Stahlkörper
- » Die Höhe der PKD-Platte von 2,5 mm ermöglicht 3 - 4 Schleifvorgänge
- » Die Anordnung und das Design der Schneide garantieren die höchste Qualität der Bearbeitung und die Leistung, die in Tausenden von Bohrungen besteht

Anwendung

- » Zum Einsatz auf Mehrspindelbohrmaschinen oder auf stationären Bohrmaschinen sowie auf CNC-Bearbeitungszentren
- » DIA-Bohrer sind für die Bearbeitung von laminierten, furnierten oder rohen Spanplatten und MDF-Platten geeignet

Katalog	Index	Ø D [mm] Arbeitsdurchmesser	Ø S [mm] Spannschaftdurchmesser	H [mm] Gesamtlänge	Z Anzahl der Schneiden	H DIA [mm] Höhe der DIA- Platte	ME
○	DI500-1510-0001	15	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0001	25	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0001	26	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0001	30	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0001	35	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0001	40	10	57	2+2	2,5	szt.
○	DI500-1510-0002	15	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2510-0002	25	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-2610-0002	26	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3010-0002	30	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-3510-0002	35	10	70	2+2	2,5	szt.
○	DI500-4010-0002	40	10	70	2+2	2,5	szt.

INFO:

Die Bohrer werden in links- und rechtsgängiger Ausführung hergestellt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_DI_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Spannmittel](#)

[Futter](#)

[Gold-Spindelbohrer für Türscharniere
und Dosen](#)

