



PS342

## Kreissägeblatt LL CUT VH line HZ/DZ zum Schneiden von beschichteten Spannplatten ohne Vorritzer



### Eigenschaften - Vorteile

- » Sägeblätter garantieren die hohe Schnittqualität und super saubere Oberfläche nach dem Austritt aus dem Material
- » Ideale Oberfläche nach dem Schneidens von Materialien mit natürlichem und Kunstfurnier
- » Schneiden von Möbelplatten ohne Vorritzsägeblatt (Vorritzer) möglich
- » Industrielle Sägeblätter, wo die Abweichungen von Nennmaßen nur Hundertstel von Millimetern betragen; Bohrung mit hoher Qualität in der Toleranzklasse H7
- » Anwendung von SUPER HARDER Zahnsorte (NANOGRAIN) von Härte über 2.150 HV garantiert noch längere Zufriedenheit mit Arbeit zwischen den einzelnen Nachschärfen
- » Im Falle von LL CUT VH mit Zahngeometrie DHZ soll nur die Rückenoberfläche geschliffen werden (man soll nicht zu der übermäßigen Abstumpfung zulassen - R mehr als 1mm)

### Anwendung

- » Sägeblatt mit der speziellen Zahngeometrie Dach-Hohlzahn (positiv) und Dach-Hohlzahn (negativ) mit der hohlen (Bogen) Spannfläche, konzipiert für furnierte und laminierte Spannplatten
- » Auch zum Schneiden vom trockenen Holz (darunter vom exotischen Holz), Platten mit natürlichem Furnier oder Furnierplatten
- » Zum Schneiden auf horizontalen (DHZ 10) und vertikalen (DHZ-5) Plattenaufteilsägen, Tischkreissägen, Rahmensägen - Sägeblätter können mit Vorritzsägeblatt arbeiten
- » Perfekt für Schneiden von Arbeitsplatten und Elementen aus Leimholz
- » Ein breites Spektrum von zu schneidenden Materialien (ab 10mm bis 100mm - u.a. abhängig vom Durchmesser)
- » Man kann das selbe Blatt zum Schneiden vom Holz und Holzwerkstoffen verwenden, wobei die hohe Qualität beibehalten wird
- » Um die Standzeit zu verlängern soll man das Blatt auf speziellen CNC-Maschinen oder Schleifmaschinen mit intensiven Ölkühlung schärfen

| Katalog | Index               | Ø D [mm]<br>Außendurchmesser | Ø d [mm]<br>Bohrungsdurchmesser | B [mm]<br>Sägeschnitt | S [mm]<br>Sägeblattstärke | Z<br>Zähne- und Schneidenzahl | Zahngeometrie | Spanwinkel ° | Spanwinkel ° | Schalldämmung | ilxdo/dp<br>Mitnehmerbohrungen [mm] | ME   |
|---------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------|
| ●       | PS342-0250-000<br>2 | 0250                         | 30                              | 3,2                   | 2,2                       | 80                            | GŁ            | 10           | 10           | wyciszenie_L  | COMBO                               | szt. |
| ●       | PS342-0300-000<br>1 | 0300                         | 30                              | 3,2                   | 2,2                       | 96                            | GŁ            | 10           | 10           | wyciszenie_L  | COMBO                               | szt. |
| ○       | PS342-0250-000<br>3 | 0250                         | 30                              | 3,2                   | 2,2                       | 80                            | GŁ            | -5           | -5           | wyciszenie_L  | COMBO                               | szt. |
| ○       | PS342-0303-000<br>1 | 0303                         | 30                              | 3,2                   | 2,2                       | 96                            | GŁ            | -5           | -5           | wyciszenie_L  | COMBO                               | szt. |

### Legende:

- do - Durchmesser der Mitnehmerlöchern
- dp - Lochkreisdurchmesser
- Schalldämpfung L - Art der Schalldämpfung

### Zum Herunterladen

[TechInfo\\_PS\\_eng.pdf](#)  
[UserManual\\_PS\\_GLOBUS\\_ger.pdf](#)

### Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5<sup>o</sup>  
oder TFZ10<sup>o</sup> zum Schneiden in  
Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5<sup>o</sup>  
oder TFZ10<sup>o</sup> zum Schneiden in  
Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15<sup>o</sup>  
zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[HM-Kreissägeblätter FINISH CUT VH line  
für trockenes und exotisches Hartholz](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5<sup>o</sup>  
zum Schneiden in natürlichem Furnier  
im Paket und von Rahmen](#)



[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen  
und Reinigen von Werkzeugen und  
Maschinen](#)

