




DI310

DIA-Ritzkreissägeblätter, konisch



Eigenschaften - Vorteile

- » Grundhöhe der PKD-Platte 4.0 mm (Möglichkeit der Bestellung einer PKD-Platte von 6 mm)
- » Mögliche 8-10 Schleifvorgänge

Anwendung

- » Zum Einsatz auf horizontalen Format-Kreissägemaschinen und Panelsägen mit der verstellbaren Höhe des Ritzspindels
- » Zum Einsatz für Holzwerkstoffe (lamierte und rohe Spanplatte, MDF-Platte u.a.)

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B-B1 [mm] Sägeschnitt	Z Zähnezahl	Zahngeometrie °	H DIA [mm] Höhe der DIA-Platte	ME
o	DI311-0125-0006	0125	20	3,1÷4,1	24z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0125-0007	0125	22	3,1÷4,0	24z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0150-0002	0150	30	4,3-5,4	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0160-0001	0160	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0160-0002	0160	55	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0180-0001	0180	30	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0180-0002	0180	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0001	0200	20	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0002	0200	45	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.
o	DI311-0200-0003	0200	65	4,3-5,3	36z	GR 5	6	szt.

INFO:

Beim Verbundbetrieb des Vorritzers mit des Hauptsägeblatt aus Hartmetall wird das Ritzkreissägeblatt mit einer Breite von 3,0 - 4,0 mm empfohlen.

Zum Herunterladen

[TechInfo_DI_eng.pdf](#)

[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5[®] oder TFZ10[®] zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5[®] oder TFZ10[®] zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15[®] zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10[®] zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)



[HM-Kreissägeblätter LL MULTI CUT VH für Schneiden von Holzwerkstoffen einzeln und im Paket](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, verstellbar](#)



[DIA-Kreissägeblätter](#)

