



PS320

Kreissägeblätter LL CUT line WZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen



Eigenschaften - Vorteile

- » SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Härte von 1.950 HV gewährleistet eine längere Lebensdauer - mehr geschnittene laufende Meter von Platten bis zum Nachschärfen
- » Die Verwendung von Blechen aus hochqualitativem Werkzeugstahl sowie die spezielle Technik der Sägeblattspannung gewährleisten eine entsprechende Steifigkeit des Sägeblattes beim Betrieb
- » Das dynamisch ausgewuchtete Sägeblatt eliminiert Vibrationen beim Schneiden - stabiles Schneidverfahren und höhere Qualität der zu schneidenden Flächen
- » Der auf eine präzise Weise ausgeführte Sägekörper mit neuer Schalldämmung reduziert den Lärmpegel und gewährleistet eine längere Lebensdauer des Werkzeugs - ein neues stabiles und leises Sägeblatt
- » Die ausgebildeten Kompensationsschlitze erhöhen die Beständigkeit des Sägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung
- » Die hohe Glätte des Hartmetalls gewährleistet eine längere Lebensdauer zwischen den einzelnen Nachschärfen - Scharfschleifen auf CNC-Schleifmaschinen mit dem Einsatz einer speziell angepassten Schleifscheibe und deren Betriebsparameter

Anwendung

- » Zum Schneiden - Formatschneiden in Holz- und Furnierwerkstoffen und Sperrholz bestimmt
- » Die Serie der Sägeblätter mit der Zahngeometrie GS 10 (Wechselzahn) ist besonders für den Formatschnitt in Holzwerkstoffplatten mit natürlichem Furnier geeignet
- » Die Sägeblätter werden zum Aufteilen der Platten auf vertikalen und horizontalen Formatkreissägemaschinen mit dem mechanischen und manuellem Vorschub verwendet
- » Die Sägeblätter mit einer größeren Zähnezahl im jeweiligen Durchmesser lassen eine bessere Seitenfläche (Kante) nach dem Materialschnitt erreichen

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämmung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
●	PS320-0160-0002	0160	20	2,2	1,4	56	GS	10			szt.
○	PS320-0180-0003	0180	30	2,4	1,6	56	GS	10			szt.
●	PS320-0190-0001	0190	30	2,5	1,6	56	GS	10			szt.
●	PS320-0210-0007	0210	30	2,5	1,6	60	GS	10			szt.
●	PS320-0250-0003	0250	30	3,2	2,2	80	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0300-0001	0300	30	3,2	2,2	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	48	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0300-0005	0300	30	3,2	2,2	72	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0315-0001	0315	30	3,2	2,2	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0003	0350	30	3,2	2,2	54	GS	10		COMBO	szt.
●	PS320-0350-0004	0350	30	3,2	2,2	54	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0350-0001	0350	30	3,2	2,2	84	GS	10		COMBO	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämpfung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
●	PS320-0350-0002	0350	30	3,2	2,2	84	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0350-0005	0350	30	3,2	2,2	108	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0400-0002	0400	30	3,5	2,5	96	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS320-0400-0003	0400	30	4,0	2,8	68	GS	10	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS320-0400-0010	0400	30	4,0	2,8	120	GS	10		COMBO	szt.
○	PS320-0500-0019	0500	30	4,0	2,8	108	GS	10	wyciszenie_L	2x10/60	szt.

Legende:

- Produkte auf Anfrage - Mindestbestellmenge: Legende:
- do - Durchmesser der Mitnehmerbohrungen
- dp - Teilkreisdurchmesser der Bohrungen
- Schalldämpfung R - Art der Schalldämpfung

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[HM-Kreissägeblätter FINISH CUT VH line für trockenes und exotisches Hartholz](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line HZ/DZ zum Schneiden von beschichteten Spannplatten ohne Vorritzer](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5^o zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8^o zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12^o zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, verstellbar](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, konisch](#)

