



PS455

Kreissägeblätter SEALUEX WB15° zum Schneiden von PVC-Fensterprofilen mit Gummidichtung



Eigenschaften - Vorteile

ein sehr genau ausgeführtes Blatt, speziell ausgewählte HM-Sorte, angemessene Zahnform und -geometrie WB+15 (spezielle Gruppenverzahnung) garantieren hohe Standzeiten
perfekte Schnittqualität der Fensterprofile aus Kunststoff, wo das Profil gleichzeitig mit Abdichtung geschnitten wird (ohne Rissen und Grat)
dynamisch ausgewuchtetes Blatt eliminiert Vibrationen während des Schneidens, was sich auf die höhere Qualität der geschnittenen Flächen auswirkt
entsprechende Spannung des Sägeblattes gewährleistet eine hohe Steifigkeit des Zentrums, was sich auf einen stabilen Betrieb der Sägeblätter auswirkt
Geräuscharme Kreissägeblätter - reduzierter Lärmpegel beim Schneidprozess

Anwendung

Zuschnitte der PVC-Fensterprofilen, insbesondere mit Gummiabdichtungen
Man kann zu PVC-Fensterprofilen ohne Gummiabdichtung verwenden
Zähnezahl hängt mit der Materialstärke mit
Bei Auswahl des Kreissägeblattes ist die Zähnezahl (Zahlteilung) nach dem Prinzip - je weicher und stärker das zu schneidende Material ist, desto größer ist die Zahlteilung (kleinere Zähnezahl) - zu berücksichtigen
Um die bestmöglichen Oberflächen zu erhalten, muss während des Schneidens der richtige Druck (Einspannung) auf das Material aufgebracht werden - das Werkstück muss in der Einspannung fixiert werden, z.B. pneumatisch, hydraulisch, mechanisch, usw.

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämpfung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
○	PS455-0420-0001	0420	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0420-0002	0420	40	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0001	0500	30	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0002	0500	32	4,0	3,4	120	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0500-0003	0500	30	4,0	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0001	0550	30	4,4	3,4	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0002	0550	32	4,4	3,4	130	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0003	0550	40	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.
○	PS455-0550-0004	0550	80	4,4	3,2	160	WB	15	3Cu+3	6x9/100	szt.
○	PS455-0600-0001	0600	30	4,6	4,0	180	WB	15	3Cu+3	COMBO+	szt.

Legende:

- do - Durchmesser der Mitnehmerbohrungen
- dp - Teilkreisdurchmesser der Bohrungen
- Schalldämpfung - Art der Schalldämpfung

Die Kreissägeblätter werden auf individuelle Anfragen der Kunden hergestellt.
Mindestbestellmenge - nach individuellen Vereinbarungen.

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblätter ALUEX TFZ-5° zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX TFZ5° zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ-5° zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ5° zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX -Cleaning PVC- für Entfernung von Gräten - Reinigung von PVC-Ecken](#)



[Kreissägeblätter ALUEX -Chamfering PVC- zum Anfasen von Glasleisten](#)



[Sägeblätter ALUEX -Grooving- zum Nuten und Fräsen von Aluminium, NE-Metallen und PVC](#)



[HSS Metalkreissägeblätter zum Schneiden von Glasabstandhaltern](#)

