




PS495

Kreissägeblätter ALUXX -Cleaning PVC- für Entfernung von Graten - Reinigung von PVC-Ecken



Eigenschaften - Vorteile

Die Art und Geometrie der Verzahnung, die speziell entwickelt wurden, ermöglichen eine hohe Leistung und die entsprechende Oberflächengüte nach der Bearbeitung. Zusätzliche und längere Zähne aus Hartmetall (HM) erlauben ein tieferes Fräsen der PVC-Ecke. Die richtig ausgewählte Sorte der HM-Zähne sorgt für eine lange Lebensdauer der Werkzeuge. Das aus wärmebehandeltem Blech ausgeführte Kreissägeblatt gewährleistet einen stabilen Betrieb. Herstellung auf individuelle Anfrage des Kunden nach Angabe der wichtigsten Daten der Baureihe des Werkzeugs aufgrund einer Zeichnung oder aufgrund der Daten/Parameter des Werkstücks.

Anwendung

Spezialkreissägeblatt für das Fräsen / Fasen der Außenseite der PVC-Fensterecken. Kreissägeblatt, das zum Entgraten nach dem Schweißen PVC-Profilen dient. Baureihe, die für Sondermaschinen für die Herstellung von Fenstern und Türen aus Kunststoffen bestimmt ist. Sie treten oft als linke und rechte Kreissägeblätter im Hinblick auf die Fasseite und die Drehrichtung auf - so vergessen Sie nicht, vor der Bestellung des Kreissägeblattes die Betriebsanleitung Ihrer Maschine nachzuprüfen (np. elumatec, EMMEGI, ROTOX, FIMTEC, PREZ-MET, PRESSTA EISELE, URBAN, WEGOMA). Um die bestmöglichen Oberflächen zu erhalten, muss während des Schneidens der richtige Druck (Einspannung) auf das Material aufgebracht werden - das Werkstück muss in der Einspannung fixiert werden, z.B. pneumatisch, hydraulisch, mechanisch, usw.

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
○	PS495-0170-0001	0170	20	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
○	PS495-0190-0001	0190	20	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
○	PS495-0190-0002	0190	22	4,5	3,2	16+4	W2R	5	6x6,8/40 - faz. lewe	szt.
○	PS495-0220-0002	0220	20	4,5	3,2	28+4	1GB	5	6x6,8/40 - faz. prawe	szt.
○	PS495-0250-0001	0250	22	4,5	3,2	22+4	W2R	5	6x6,8/40	szt.
○	PS495-0280-0001	0280	22	4,5	3,2	32+4	W2R	5	6x6/40	szt.
○	PS495-0300-0006	0300	25	4,0	3,0	92+4	1GB	5	1x5/70	szt.

INFO:

Die Kreissägeblätter werden auf individuelle Anfrage des Kunden nach Angabe der wichtigsten Daten der Baureihe des Werkzeugs, das für das jeweilige Modell der Maschine eingesetzt wird.

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblätter ALUEX TFZ-5^o zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX TFZ5^o zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ-5^o zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ5^o zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter SEALUEX WB15^o zum Schneiden von PVC-Fensterprofilen mit Gummidichtung](#)



[Sägeblätter ALUEX -Grooving- zum Nuten und Fräsen von Aluminium, NE-Metallen und PVC](#)



[VHM-Fräser \(T-Form\) - Reinigung von PVC-Ecken](#)

