




PS322

Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen



Eigenschaften - Vorteile

- » SEHR HARTES Hartmetall aus Nanokörnern (NANOGRAIN) mit einer Härte von 2.160 HV gewährleistet eine noch längere Lebensdauer - mehr geschnittene laufende Meter von Platten bis zum Nachschärfen
- » Die Verwendung von Blechen aus hochqualitativem Werkzeugstahl sowie die spezielle Technik der Sägeblattspannung gewährleisten eine entsprechende Steifigkeit des Sägeblattes beim Betrieb
- » Das dynamisch ausgewuchtete Sägeblatt eliminiert Vibrationen beim Schneiden - stabiles Schneidverfahren und höhere Qualität der zu schneidenden Flächen
- » Der auf eine präzise Weise ausgeführte Sägekörper mit neuer Schalldämmung reduziert den Lärmpegel und gewährleistet eine längere Lebensdauer des Werkzeugs - ein neues stabiles und leises Sägeblatt
- » Die ausgebildeten Kompensationsschlitze erhöhen die Beständigkeit des Sägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung
- » Die hohe Glätte des Hartmetalls gewährleistet eine längere Lebensdauer zwischen den einzelnen Nachschärfen - Scharfschleifen auf CNC-Schleifmaschinen mit dem Einsatz einer speziell angepassten Schleifscheibe und deren Betriebsparameter

Anwendung

- » Sägeblätter zum Schneiden in Naturfurnieren, Furnieren sowie in Leisten und Rahmen aus Holz und Holzwerkstoffen bestimmt
- » Sie sind durch hervorragende Schnittfläche und sehr gute Qualität der Kante am Sägeblattaussgang aus dem Material gekennzeichnet
- » Die Kreissägeblätter werden zum Schneiden in Platten auf vertikalen und horizontalen Formatkreissägemaschinen mit mechanischem und manuellem Vorschub verwendet

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahengeometrie	Spanwinkel °	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
○	PS322-0250-0001	0250	30	3,2	2,2	80	3GS	-5	COMBO	szt.
●	PS322-0300-0003	0300	30	3,2	2,2	96	3GS	-5	COMBO	szt.

Legende:

- Abbildung in der Produktgalerie zeigt die Parameter und den Abstand der COMBO-Bohrungen

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)

[HM-Kreissägeblätter LL CUT MM für Schneiden von Leisten und kleinen Elementen ohne Stütze](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line HZ/DZ zum Schneiden von beschichteten Spanplatten ohne Vorritzer](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15^a zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8^a zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12^a zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, verstellbar](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, konisch](#)

