


PS316

HM-Kreissägeblätter LL MULTI CUT VH für Schneiden von Holzwerkstoffen einzeln und im Paket



Eigenschaften - Vorteile

- » Das sehr präzise ausgeführte Blatt, die speziell ausgewählte HM-Zahnsorte und angemessene Geometrie TFZ 10 (Trapez-Flachzahn) garantieren längere Standzeiten und sehr gute Schnittqualität
- » Unregelmäßige Zahnteilung erlaubt sehr gute Qualität sowohl von Paketen als auch einzelnen Platten
- » Das dynamisch ausgewuchtete Blatt eliminiert Vibrationen während der Arbeit, was die Qualität der geschnittenen Oberfläche bedeutend beeinflusst
- » Angemessene Blattspannung sichert hohe Steifheit, was in der stabilen Arbeit resultiert
- » Geräuscharme Sägeblätter, spezielle Schlitze ermöglichen den Lärmpegel während des Schneidens zu senken
- » Ein breites Spektrum des HM-Zahnschärfens, wodurch viele Probleme während des Schneidens gelöst und die Anforderungen an Qualität erfüllt werden können
- » der in der Produktion verwendete deutsche Stahl steht für Wiederholbarkeit und hohe Blattparameter, was die Arbeit des Sägeblattes positiv beeinflusst

Anwendung

- » Sägeblatt geeignet für Schneiden von Holzwerkstoffen mit verschiedener Höhe einzeln oder im Paket - auf speziellen Plattenaufteilsägen
- » dediziert für die Benutzer, die oft Menge der zu schneidenden Holzplatten ändern (von 1 bis 10 und mehr im Paket)
- » höhere Standzeiten von Schneiden von Holzwerkstoffen (dh.: MDF, HDF, LDF, OSB)
- » Schneiden im Paket von Holzplatten mit Furnier, Folie und Lack
- » Sägeblatt kann auch mit Ritzsägeblatt arbeiten

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähne- und Schneidenzahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämpfung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
o	PS316-0380-0001	0380	60	4,8	3,5	72	GA	10	wyciszenie_L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
o	PS316-0400-0001	0400	30	4,4	3,2	72	GA	10	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
o	PS316-0450-0001	0450	60	4,8	3,5	60	GA	10	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
o	PS316-0460-0001	0460	30	4,4	3,2	60	GA	10	wyciszenie_L	2x13/94 + 2x13/95	szt.

Legende:

- Produkte auf Anfrage
- do - Durchmesser der Mitnehmerlöchern
- dp - Lochkreisdurchmesser
- Parameter, Abstand der COMBO-NL abgebildet auf der Zeichnung in der Galerie
- Schalldämpfung L - Art der Schalldämpfung

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5^o oder TFZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5^o zum Schneiden in natürlichem Furnier im Paket und von Rahmen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15^o zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket](#)



[Ritzkreissägeblätter konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8^o zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)

