



LS232

VHM-Fräser (T-Form) - Reinigung von PVC-Ecken



Eigenschaften - Vorteile

VHM-Fräser - der Fräskörper und der Schneidteil sind aus Hartmetall hergestellt die Fräser in Durchmesser zwischen 6mm und 20mm, verschiedene Gesamt- und Arbeitslängen
 Spezielle Schneidgeometrie ermöglicht eine einfache Spanräumung und die Ausführung einer glatten Oberfläche des Werkstücks
 es ist möglich, die Fräser aus Hartmetall von erhöhter Zähigkeit (ULTRA NANO GRAIN) anzubieten

Anwendung

spezielle Fräser zur Reinigung von PVC-Fensterrahmenecken
 die Fräser dienen dazu, den Grat zu entfernen, der nach dem Schweißen von PVC-Profilen entsteht
 Fräser für spezielle Maschinen zur Produktion von Kunststoff-Fenster (z.B. elumatec, EMMEGI, ROTOX, FIMTEC, PREZ-MET, PRESSTA EISELE, URBAN, WEGOMA, etc.)
 Vorschub zwischen 2 und 12 m/min - im Zusammenhang von Werkzeugdurchmesser und Materialcharakteristik

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmesser	H1 [mm] Arbeitslänge	H [mm] Gesamtlänge	Ø S [mm] Spannschaftdurchmesser	Z Anzahl/Art der Spiralsteigung	ME
○	LS232-0806-0001	8	40	100	6	2	szt.
○	LS232-0806-0002	8	40	100	6	3	szt.
○	LS232-0806-0003	8	45	100	6	3	szt.
○	LS232-0808-0001	8	45	100	8	3	szt.

INFO:

Schaftfräser aus HM produziert auf individuelle Kundenbestellung.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblätter ALUEX TFZ-5° zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX TFZ5° zum Schneiden von AL- und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ-5° zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter ALUEX MARATHON 1TFZ5° zum Schneiden von Alu-, NE-Metallen und Kunststoffprofilen](#)



[Kreissägeblätter SEALUEX WB15° zum Schneiden von PVC-Fensterprofilen mit Gummidichtung](#)

[Kreissägeblätter ALUEX -Cleaning PVC- für Entfernung von Graten - Reinigung von PVC-Ecken](#)

[Kreissägeblätter ALUEX -Chamfering PVC- zum Anfasen von Glasleisten](#)

[HSS Metalkreissägeblätter zum Schneiden von Glasabstandhaltern](#)



[HSS-Bohrer für Fräs- und
Kopiermaschinen](#)

