




PS312

Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen im Paket



Eigenschaften - Vorteile

- » SUPER HARTES Hartmetall aus Nanokörnern (NANOGRAIN) mit einer Härte von 2.160 HV gewährleistet eine noch längere Lebensdauer - noch mehr geschnittene laufende Meter von Platten bis zum Nachschärfen
- » Die hohe Glätte des Hartmetalls gewährleistet eine längere Lebensdauer zwischen den einzelnen Nachschärfen - Scharfschleifen auf CNC-Schleifmaschinen unter Einsatz einer speziell angepassten Schleifscheibe und deren Betriebsparameter
- » Der präzise ausgeführte Sägekörper mit neuer Schalldämmung reduziert den Lärmpegel und gewährleistet eine längere Lebensdauer des Werkzeugs - ein neues stabiles und leises Sägeblatt
- » Die ausgebildeten Kompensationsschlitze erhöhen die Beständigkeit des Sägeblattes gegen Verformung unter dem Einfluss der Temperatur und Belastung
- » Das dynamisch ausgewuchtete Sägeblatt eliminiert Vibrationen beim Schneiden - stabiles Schneidverfahren und höhere Qualität der zu schneidenden Flächen

Anwendung

- » Erhöhte Lebensdauer beim Schneiden von Furnier-, Laminat- und Lackschichten in Platten aus Holzwerkstoffen (MDF, HDF, LDF OSB)
- » Schneiden - Formatschneiden in Paketen von laminierten, folienbeschichteten und lackierten Holzwerkstoffplatten - bis zu einer Paketdicke von 100 mm (Sägeblattdurchmesser bis 400 mm)
- » Schneiden - Formatschneiden in Paketen von laminierten, folienbeschichteten und lackierten Holzwerkstoffplatten - bei einer Paketdicke von mehr als 100 mm (Sägeblattdurchmesser über 400 mm)

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngemetrie	Spanwinkel °	Schalldämmung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
○	PS312-0305-0001	0305	30	4,4	3,0	60	GA	15	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0003	0350	30	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszenie_L	COMBO	szt.
○	PS312-0350-0004	0350	75	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszenie_L	2x11/100	szt.
●	PS312-0380-0001	0380	60	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x14/100 + 2x11/115 + 2x9/100	szt.
●	PS312-0380-0002	0380	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
●	PS312-0400-0002	0400	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
○	PS312-0420-0001	0420	80	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	4x19/120 + 2x9/130 + 2x14/110	szt.
○	PS312-0450-0003	0450	60	4,8	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	Schalldämpfung	ilxdo/dp Mitnehmerbohrungen [mm]	ME
o	PS312-0450-0009	0450	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
o	PS312-0460-0002	0460	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x13/94 + 2x13/95	szt.
o	PS312-0480-0001	0480	30	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
o	PS312-0600-0007	0600	60	5,8	4,0	72	GA	20		2x12/85 + 2x12/115 + 2x19/120	szt.
o	PS310-0620-0001	0620	40	6,0	4,0	60	GA	18		2x13/114 + 2x13/115	szt.
o	PS310-0720-0001	0720	40	6,4	4,4	60	GA	20		2x13/114 + 2x13/140	szt.

Legende:

- do - Durchmesser der Mitnehmerbohrungen
- dp - Teilkreisdurchmesser der Bohrungen
- Abbildung in der Produktgalerie zeigt die Parameter und den Abstand der COMBO-Bohrungen
- Schalldämpfung L - Art der Schalldämpfung

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzten in Holzwerkstoffen](#)



[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, verstellbar](#)



[DIA-Ritzkreissägeblätter, konisch](#)

