




PS646

Ritzkreissägeblätter, verstellbar LL CUT line WZ12° zum Ritzen in Holzwerkstoffen



Eigenschaften - Vorteile

- » Ritzkreissägeblatt, verstellbar - Geometrie der Verzahnung GS 12
- » SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Härte von 1.950 HV gewährleistet eine längere Lebensdauer
- » Die hohe Glätte der Hartmetalle bedeutet eine längere Lebensdauer den einzelnen Nachschärfen - Scharfschleifen auf CNC-Schleifmaschinen unter Einsatz einer speziell angepassten Schleifscheibe und deren Betriebsparameter

Anwendung

- » Ritzen der Furnier-, Laminat-, Lackschicht usw. in Platten aus Holzwerkstoffen (Span- und Faserplatte, Sperrholz, MDF-, HDF-, LDF-, OSB-Platte usw.)
- » Sägeschnittbreite mit Zwischenringen verstellbar

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	ME
●	PS646-0080-0001	0080	20	2,8÷3,6	2x10	GS_	12	szt.
●	PS646-0100-0001	0100	20	2,8÷3,6	2x12	GS_	12	szt.
●	PS646-0120-0001	0120	20	2,8÷3,6	2x12	GS_	12	szt.
○	PS646-0120-0002	0120	22	2,8÷3,6	2x12	GS_	12	szt.
●	PS646-0125-0001	0125	20	2,8÷3,6	2x12	GS_	12	szt.
○	PS646-0125-0002	0125	22	2,8÷3,6	2x12	GS_	12	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Kreissägeblatt LL CUT der Linie TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT VH line TFZ5° oder TFZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblatt LL CUT speedline TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT line WZ10° zum Schneiden in Holzwerkstoffen](#)



[Kreissägeblätter LL CUT VH line 3WZ-5° zum Schneiden in natürlichem Furnier](#)

[Kreissägeblätter LL CUT VH line TFZ15° zum Schneiden in Holzwerkstoffen im](#)

[Ritzkreissägeblätter, konisch LL CUT VH line 1FZ-Kon.8° zum Ritzen in](#)

im Paket und von Rahmen



Paket



Holzwerkstoffen

