


LS080

Einzahnfräser SPACE mit Karbidklinge - zum Nesten

Neues



Eigenschaften - Vorteile

- » SPACE-Fräser zum Nesting, mit Werkstück aus hochwertigem Feinkorn-Hartmetall
- » 3-Schneider-Konstruktion mit 0°-Schrägungswinkelgeometrie
- » hohe Kantenqualität auf beiden Seiten des Werkstücks
- » schnelle und einfache Spanabfuhr für hohe Bearbeitungsproduktivität
- » einzigartige Lösung für Anwender, die nach der Bearbeitung perfekte Kanten erwarten
- » sehr gut geeignet für die Bearbeitung von Holzwerkstoffen bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten

Anwendung

- » ideal für die Bearbeitung von Rohplatten bis zu 18 mm Dicke oder laminierten Möbelplatten bis zu 19 mm Dicke
- » Vorschubgeschwindigkeit von 2 ÷ 16 m/min - je nach Art des Werkstücks und des Werkzeugdurchmessers
- » auch für die Bearbeitung von Sperrholz geeignet - in diesem Fall sollte der Vorschub nicht höher als 6 m/min eingestellt werden
- » für den Einsatz auf CNC-Hochleistungs-Bearbeitungszentren mit mechanischem Vorschub und auf Fräsplottern

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmesser	H1 [mm] Arbeitslänge	H [mm] Gesamtlänge	Ø S [mm] Spannschaftdurchmesser	Z Anzahl/Art der Spiralsteigung	P/L Drehrichtung und Art der Spiralneigung	ME
●	LS080-0612-0001	6	22	70	12	3	prawy/neutral	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[CNC-Zweiplatten-Nutfräser PREMIUM mit Bohrmöglichkeit](#)


Nutfräser Z=2

[CNC-Zweiplatten-Nutfräser PREMIUM](#)

[Bündigfräser mit einem oberen Lager Z = 2](#)
[CNC-Zweiplatten-Fasenfräser PREMIUM mit Bohrmöglichkeit](#)

[CNC-Fräser Premium gerade Doppelplatte mit oberem Lager](#)
[CNC-Zweiplatten-Nutfräser PREMIUM](#)