



GT810

GLOTECH Steel - HM-Kreissägeblätter (FZFA10) zum Schneiden von Stahlprofilen auf Gehrungssägen (Stahlschneidemaschinen)

Neues



Eigenschaften - Vorteile

- » Hartmetall speziell zum Schneiden von Stahlprofilen mit erhöhtem Kobaltgehalt
- » Profilierte Zahnform GC10 = FAFZ10 (flache Zähne mit abwechselnd abgeschrägten Ecken – Zähne im Positiv)
- » scharfe Kanten der Hartmetallzähne
- » Schärfprozess auf numerisch gesteuerten CNC-Schärfmaschinen
- » Superdünner Schnitt der Scheibe bedeutet geringeren Schnittwiderstand
- » Die speziell entwickelten Ausgleichsrillen senken die Betriebstemperatur und gleichen deren Auswirkungen auf den Scheibenkörper aus
- » Der typische Größenbereich ist an die gängigsten Durchmesser von langsam laufenden Stahlschneidemaschinen angepasst

Anwendung

- » Scheiben für anspruchsvolle Handwerker, Bauunternehmen, Privatanwender, Heimwerker und Hobbybastler
- » zum Schneiden von kaltgewalzten Stahlprofilen aus unlegiertem Baustahl mit einer Wandstärke von weniger als 3 mm
- » Zum Schneiden von Sandwichplatten (gefüllt mit Polyurethanschaum, Styropor) im Bereich von Sägedurchmessern von 305 mm bis 355 mm
- » Verwendung in Sägen/Gehrungssägen, die für das Schneiden von Stahl ausgelegt sind (bei entsprechenden Parametern/Drehzahlen)
- » Bei der Verwendung von Sägen zum Schneiden von Stahl sind die optimalen Betriebsparameter je nach Sägeblattdurchmesser zu beachten: fi 305 mm (1 250 - 1 600 U/min), fi 355 mm (1 050 - 1 350 U/min)
- » Um die bestmöglichen Oberflächen zu erzielen und einen sicheren Schneidprozess zu gewährleisten, ist es notwendig, den richtigen Anpressdruck anzuwenden – das zu bearbeitende Werkstück/Element sollte in einer Halterung, z. B. in einer Spannvorrichtung oder einem Schraubstock, fixiert werden

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	ME
●	GT810-0305-0001	0305	25,4	2,5	2,0	80	GC	10	szt.
●	GT810-0305-0002	0305	30	2,5	2,0	80	GC	10	szt.
●	GT810-0355-0001	0355	25,4	2,2	1,8	90	GC	10	szt.

Zum Herunterladen

[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(TFZ\) zum Schneiden von Holzwerkstoffen - für handgeführte Sägen](#)



[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(WZ15\) zum Schneiden von Holz - für handgeführte Sägen](#)



[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(WZ20\) für den Längsschnitt von Holz - für Tischsägen](#)



[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(WZ10\) für Querschnitte in Holz - für Tischsägen](#)



[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(TFZ-5 negativ\) zum Schneiden von Holzwerkstoffen - für Kapp- und Gehrungssägen](#)



[GLOTECH - HM-Kreissägeblätter \(WZ-5 negativ\) zum Schneiden von Holz - für Kapp- und Gehrungssägen](#)

