



PS666

HM-Kreissägeblätter ZAG 3 -SPECIAL- für Tauchsägen



Eigenschaften - Vorteile

- » SEHR HARTES Hartmetall (ULTRAFINE) mit einer Härte von 1.950 HV, das eine größere Lebensdauer des Werkzeugs gewährleistet
- » Im Hinblick auf die sehr hohe Härte der Hartmetalle wird der Schleifvorgang auf numerisch gesteuerten CNC-Schleifmaschinen unter Einhaltung der bestimmten Betriebsparameter der Schleifscheibe durchgeführt
- » Kreissägeblätter mit der Zahngeometrie - GA (Trapez-Flachzahn) und einem negativen Spanwinkel
- » Die Baureihe ist an die meisten Tauchsägen angepasst, die auf dem Markt erhältlich sind
- » Möglichkeit der Anwendung auch in stationären Maschinen sowie in allgemein bekannten Handkreissägen

Anwendung

- » Speziell für das Feinschneiden und Ritzen in Verbundwerkstoffen wie: Corian, Kerrock, Staron sowie in Leisten aus Holzwerkstoffen und Aluminiumprofilen (Wandstärke bis max.: 1,5 mm)
- » Die Kreissägeblätter werden am meisten zum Schneiden und Ausführen von Öffnungen in Küchenarbeitsplatten, zum Zuschneiden von inneren und äußeren Wandpaneelen sowie zum Nuten verwendet
- » Bei der Auswahl eines bestimmten Kreissägeblattes für die geplante Arbeit ist nicht nur die Art des zu bearbeitenden Werkstoffs, sondern auch dessen Abmessungen, d.h. die Stärke und der Querschnitt, und beim Schneiden von Profilleisten - die Wandstärke zu berücksichtigen
- » Die maximale Schnitthöhe oder -tiefe ist vom Modell der Tauchsäge des jeweiligen Herstellers abhängig
- » Zur Optimierung der Qualität der Werkstücke und im Hinblick auf einen sicheren Schneidprozess ist es notwendig, den richtigen Spanndruck anzuwenden - das Werkstück sollte in einer Spannvorrichtung, z. B. einer Spannbank oder Werkbank, befestigt werden.

Katalog	Index	Ø D [mm] Außendurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Sägeschnitt	S [mm] Sägeblattstärke	Z Zähnezahl	Zahngeometrie	Spanwinkel °	ME
●	PS666-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	48	GA	-5	szt.
●	PS666-0160-0002	0160	20	2,2	1,6	56	GA	-5	szt.
○	PS666-0160-0003	0160	30	2,2	1,6	56	GA	-5	szt.

INFO:

Die Hersteller von Tauchsägen können ihre Produkte während der Gültigkeit dieses Angebotes über die Globus Werkzeuge modifizieren. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, den Typ Ihrer Tauchsäge vor dem Einkauf einer konkreten Baureihe des Sägeblattes nachzuprüfen (es ist besonders für das Außendurchmesser des Sägeblattes und für die interne Bohrung des Sägeblattes wichtig).

Zum Herunterladen

[TechInfo_PS_eng.pdf](#)
[UserManual_PS_GLOBUS_ger.pdf](#)

Verbundene Produkte

[HM-Kreissägeblätter ZAG 1 -CHIPBOARD- für Tauchsägen](#)

[HM-Kreissägeblätter ZAG 2 -WOOD- für Tauchsägen](#)

[HM-Kreissägeblätter ZAG 4 -STANDARD- für Tauchsägen](#)

[GO Cleaner - Flüssigkeit zum Waschen und Reinigen von Werkzeugen und Maschinen](#)

