


CL330

Nut- und Federfräser HM für Bodenpaneelen



Eigenschaften - Vorteile

- » Fräser mit gelöteter Platte aus hochwertigem Hartmetall
- » Möglichkeit der Fertigung der Fräser im Durchmesserbereich von 120 bis 250 mm
- » Mit einem Werkzeug können Dielen mit verschiedenen Breiten - durch den Einsatz von Zwischenringen zwischen den Fräsern - gefräst werden
- » Möglichkeit der Fertigung von Fräsern auf individuelle Anfrage aufgrund einer Skizze/Zeichnung oder eines Modells des Werkstücks
- » Breite Palette von Dienstleistungen nach dem Verkauf, Kundendienst für die Werkzeuge im Bereich des Scharfschleifens, der Neubearbeitung von Bohrungen und der Regenerierung

Anwendung

- » Formfräsen des inneren Längsprofils von Fussbodenbrettern
- » Bearbeitung von Hartholz- und Holzwerkstoffen
- » 1 Index, z.B. CL330-0160-0001 umfasst einen Satz von Profilfräsern zur Ausführung der Federn und einen Fräsersatz für Nuten
- » Zum Einsatz auf Tischfräsmaschinen und Mehrseitenhobelmaschinen mit mechanischem Vorschub

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmesser	Ø d [mm] Bohrungsdurchmesser	B [mm] Höhe des zu schneidenden Werkstücks	Z Zähnezahl	ME
•	CL330-0160-0002	0160	40	17-21	6	szt.
•	CL330-0160-0003	0160	40	22-25	6	szt.
•	CL330-0160-0001	0160	40	27-32	6	szt.

INFO:
1 Stück der o.g. Indexen z.B. CL330-0160-0001 umfasst einen Satz von Profilfräsern zur Ausübung der Federn und einen Fräsersatz für Nuten

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Nut- und Federfräser HSS für
Bodenpaneelen](#)



[Nut- und Federfräser HSS für
Bodenpaneelen](#)



[Reduzierhülsen mit Flansch](#)

